

PULY CAFF Plus® NSF

Uputstvo za upotrebu - prah i tablete za čišćenje espresso aparata

Profesionalno sredstvo za čišćenje aparata za kafu, filtera, ručki filtera i šoljica.

Namenjeno je uklanjanju naslaga i ostataka kafe iz delova kroz koje prolazi kafa i za potapanje delova opreme.

ČIŠĆENJE GRUPE



POTAPANJE FILTERA I RUČKI



Važna napomena o učestalosti

Vizuelno uputstvo proizvođača prikazuje dnevno čišćenje grupe, filtera i ručki filtera. Tehnički list istovremeno navodi da se PULY CAFF Plus® NSF za održavanje grupe uobičajeno koristi na približno svakih 500 pripremljenih kafa. Učestalost zato prilagodite intenzitetu rada i zahtevima proizvođača konkretnog espresso aparata.

Pre prve upotrebe proverite uputstvo proizvođača espresso aparata i bezbednosni list proizvoda.

1. Čišćenje grupe profesionalnog espresso aparata


Postupak povratnog ispiranja (backflush) prema tehničkom listu proizvođača.



1.

Postavite slepi filter i dodajte sredstvo

U ručku filtera postavite slepi filter. Dodajte 1 ravnu kašičicu (3-5 g) praha ili 1-2 PULY CAFF Plus® NSF tablete. Zatim postavite ručku u grupu aparata.



2.

Pokrenite ciklus 10 sekundi / pauza 10 sekundi

Uključite ispuštanje vode na 10 sekundi, zatim isključite na 10 sekundi. Ponovite ovaj postupak 5 puta.



3.

Skinite ručku i isperite je

Skinite ručku filtera sa grupe. Pokrenite protok vode i isperite ručku vrućom vodom iz grupe. Zatim zaustavite ciklus.



4.

Ponovite ciklus bez sredstva

Vratite ručku sa slepim filterom u grupu i ponovite postupak iz koraka 2, ali bez dodavanja PULY CAFF Plus® NSF. Ovo je završno ispiranje sistema.

Vratite običan filter i pripremite jednu kafu za bacanje

5. U ručku vratite standardni filter. Pripremite jedan espresso i nemojte ga konzumirati - prospite ga.

PAŽNJA

Tokom čišćenja postoji opasnost od prskanja veoma vruće vode. Koristite odgovarajuću zaštitu, uključujući rukavice, i izbegavajte kontakt sa vrućim delovima aparata.

2. Potapanje filtera i ručki filtera

	Pripremite rastvor U 1 litar vruće vode dodajte 3 ravne kašičice (10 g) praha ili 3-5 tableta.
	Potopite delove Potopite filtere i ručke filtera u pripremljeni rastvor.
	Sačekajte 15 minuta Ostavite delove u rastvoru približno 15 minuta.
	Temeljno isperite Sve delove nakon potapanja isperite vodom za piće.

3. Čišćenje aparata za filter kafu / brew sistema

Ispraznite svu kafu iz opreme. U korpu za kuvanje stavite 1 ravnu kašičicu (3-5 g) praha ili 1-2 tablete na svaka 2 litra kapaciteta aparata. Pokrenite ciklus kuvanja u posudu, ostavite rastvor da deluje 30 minuta, a zatim sve delove temeljno isperite vodom za piće.

4. Kontrola nakon čišćenja

- Vizuelna kontrola: proverite rezultat čišćenja i miris. Ako je potrebno, ponovite postupak.
- Filter i zaptivka: proverite da li su filter i zaptivni elementi neoštećeni; oštećene delove zamenite.
- Odvod: proverite da odvod posude za kapanje nije začepljen, kako bi pena nastala tokom reakcije mogla slobodno da otiče.

5. Učestalost i bezbednost

Učestalost	Tehnički list navodi približno svakih 500 kafa za održavanje grupe i jednom nedeljno za održavanje posuda čistim i sjajnim. Kod intenzivnog rada ili prema uputstvu aparata može biti potrebno češće čišćenje.
Bezbednost	Tokom pranja pazite na prskanje ključale/vruće vode i koristite zaštitnu opremu, npr. rukavice. Za hemijske opasnosti, mere prve pomoći i skladištenje pogledajte bezbednosni list (SDS) konkretnog proizvoda.

Proizvod je označen za profesionalnu upotrebu. Ovo uputstvo je pripremljeno na srpskom jeziku na osnovu tehničkog lista proizvođača za PULY CAFF Plus® NSF Powder and Tabs. U slučaju razlike ili dopune, merodavni su originalno pakovanje, bezbednosni list i uputstvo proizvođača aparata.